

Model. HI-795

คุณสมบัติหลัก

- >> 1/3" SONY Effio-E 700TVL
- >> Smart IR LED
- >> External OSD Menu
- >> Built-in 2.8-12mm Auto IR 2MP Lens
- >> Ceiling Mount and Wall-mount Design
- >> Separated IR LED for Heat Insulation
- >> External Focusing Design
- >> Video Out Port for CCTV Multi-Tester
- >> IR LED: 42pcs, IR Range:30m
- >> Built-in ICR



รายละเอียดสินค้า

กล้องรุ่น	HI-795	
ระบบ	NTSC	PAL
อุปกรณ์รับภาพ	1/3" SONY CCD	
ภาพเมื่อเกิดเอฟเฟ็ก	976x494	976x582
ความละเอียดกล้อง	700TV Lines	
การปรับสภาวะของแสง	อัตโนมัติ	
ปรับสมดุลแสงสีขาว	อัตโนมัติ	
ควบคุมการทำงานของวงจร	มี (อัตโนมัติ)	
ค่าการทนต่อสัญญาณรบกวน	มากกว่า 52 dB	
แกมม่า	0.45	
ความไวตอบสนองต่อแสง	0.1 Lux (F2.0)	
การชดเชยแสง	มี (ปกติ : ปิด)	
ลดการกระพริบของภาพ	มี	
กลางวัน / กลางคืน	สี / สลับขาวดำอัตโนมัติ	
ฟังก์ชันกลับภาพ	ปิด	
เมนูการตั้งค่า	มี	
กำหนดพื้นที่ส่วนตัว	24x16 blocks	
ตรวจจับการเคลื่อนไหว	Composite 1 Vp-p / 75 Ohms	
ไฟเลี้ยง	DC12V±10%	
กำลังไฟ	75mA±10%	
ทำงานที่อุณหภูมิ	-10°C - 50°C	
ทนต่ออุณหภูมิ	-30°C - 65°C	
ทำงานที่ความชื้น	Within 30%~80%RH	
ขนาด	106mmx106mm	