

Model : EXFH-1S (SINGLE SIDE) , EXFH-2D (DOUBLE SIDE)



Product Overview

ป้ายไฟทางออกฉุกเฉิน รุ่น EXFH-1S ลักษณะการติดตั้งแบบเพดานและแบบผนัง หลอดไฟที่ใช้เป็นหลอดไฟ LED มีประสิทธิภาพสูงที่สุด ชนิด High Quality High Lumen ซึ่งสามารถช่วยประหยัดพลังงานไฟฟ้าได้มากกว่าระบบเดิมที่ใช้หลอดฟลูออเรสเซนต์ถึง 6 เท่า และมีอายุการใช้งานที่ยาวนานกว่าถึง 7 เท่า
 ใช้แบตเตอรี่ชนิด Sealed Lead Acid สามารถสำรองไฟได้นานถึง 4.0 ชั่วโมง
 ใช้แผ่นอะคริลิกโปร่งแสงที่มีคุณสมบัติพิเศษโดยทำให้แสงของหลอดไฟกระจายทั่วทั้งแผ่นอย่างสม่ำเสมอและการกระจายแสงมีความคงทนและยาวนาน
 ตัวกล่องทำจากเหล็กคุณภาพ ปัดและพ่นสีขึ้นรูปกันสนิม เคลือบด้วยสีฝุ่นคุณภาพสูงและอบด้วยความร้อน



Specification	
Input Voltage	220V / 50Hz
Mode Operation	Maintained
LED Lamp Power	20W
LED Color Temperature	5,500-6,500K
Battery Type / Size	Sealed Lead-Acid 12V-2.9Ah
Battery Voltage cut-off	1.60-1.75V/Cell
Charging Mode	Constant voltage&Limit Current
Charging Current	290mA
Chaging Time	10-15Hrs.
Battery low voltage cut-off	1.60-1.75V / Cell
Backup Time	4.0Hrs
Dimension (LxHxW)	500x450x100mm.
Weight	5.0kg.

Features

- ใช้หลอด LED กำลังสูง พิกัด 20วัตต์ในการให้แสงสว่าง
- มีอายุการใช้งานที่ยาวนานกว่า 50,000 ชั่วโมง
- ให้แสงสว่างคงที่ยาวนานกว่า 4.0 ชั่วโมง
- ประจุแบตเตอรี่แบบอัตโนมัติ โดยการควบคุมแรงดันและกระแสไฟฟ้า Constant voltage&Limit Current
- รองรับการทำงานที่อุณหภูมิแวดล้อม (ออฟชั่น)
- ได้รับมาตรฐานอุตสาหกรรม มอก.1955-2551
- รับประกันแผงวงจรหลัก 5ปี และแบตเตอรี่ 2ปี



Dimensions (mm)

