

Model : SLS2-10LED / B (SINGLE SIDE , DOUBLE SIDE)




Specification

Input Voltage	220V / 50Hz
Input Current (max)	0.056A@220VAC
Input Power (max)	11.22W
Input Power (Standby)	7.04W
LED Color Temperature	6,500k
Lamp Current (AC)	0.670A
Lamp Current (BATTERY)	0.650A@1.2V/Cell
Battery	NiMH 2100mAh(1.2Vx3)
Charge Current (max)	0.210A
Charge Terminating Voltage	1.4V/Cell
Chaging Time	12hr
Battery low voltage cut-off	1.0V/Cell
Backup Time	3.0hr
Dimension (LxHxW)	430 x 220 x 100mm.
Weight	1,880g.

Installation



Ceiling Recessed



Product Overview

ป้ายไฟทางออกฉุกเฉิน รุ่น SLS2-10LED/DB ลักษณะการติดตั้งแบบฝังฝ้า
หลอดไฟที่ใช้เป็นหลอดไฟ LED มีประสิทธิภาพสูงที่สุด ชนิด High Quality / High
Lumen ซึ่งสามารถช่วยประหยัดพลังงานไฟฟ้าได้มากกว่าระบบเดิมที่ใช้หลอดฟลูออ
เรสเซนต์ถึง 6 เท่า และมีอายุการใช้งานที่ยาวนานกว่าถึง 7 เท่า

ใช้แบตเตอรี่ชนิด Ni-MH (Nickle Metal Hydride) ที่มีขนาดเล็ก แต่มีประสิทธิภาพ
และการใช้งานที่ยาวนานกว่า แบตเตอรี่ Sealed Lead Acid แบตเตอรี่ 2-3 เท่า
สามารถสำรองไฟได้นานถึง 3 ชั่วโมง

ใช้แผ่นอะคริลิกโปร่งแสง ชนิด ESD ที่มีคุณสมบัติพิเศษโดยทำให้ลำแสงของหลอด
ไฟกระจายทั่วทั้งแผ่นอย่างสม่ำเสมอและการกระจายแสงมีความคงทนและยาวนาน
ตัวกล่องทำจากเหล็กคุณภาพ ปั้นและพับขึ้นรูปเคลือบกันสนิมด้วยสีฝุ่น

คุณภาพสูงและปลอดภัยด้วยความปลอดภัย

Features

- ใช้หลอด LED กำลังสูง พิกัด 10 วัตต์ในการให้แสงสว่าง
- มีอายุการใช้งานที่ยาวนานกว่า 50,000 ชั่วโมง
- ให้แสงสว่างคงที่ยาวนานกว่า 3.0 ชั่วโมง
- ประจุแบตเตอรี่แบบอัตโนมัติ โดยการควบคุมแรงดันและกระแสไฟฟ้า Constant voltage & Limit Current
- รองรับทดสอบการทำงานได้ด้วยวีโมทคอลโทรล (ออฟชั่น)
- ได้รับมาตรฐานอุตสาหกรรม มอก.1955-2551
- รับประกันแผงวงจรหลัก 5 ปี และแบตเตอรี่ 3 ปี

Dimensions (mm)

