

Hi-Volt Emergency Light HP Series *(Pure Sine Wave)*

คุณสมบัติ

สภาวะการทำงาน : เลือกได้ 2 แบบ คือ

- จ่ายแสงสว่างฉุกเฉินเฉพาะช่วงเวลาที่ไฟ AC Line ตับ หรือ
- จ่ายแสงสว่างต่อเนื่องตลอดช่วงเวลาขณะที่มีไฟ AC Line มา และไฟ AC Line ตับ

แรงดันไฟเข้าเครื่อง : AC 220 โวลท์ 50 เฮิรท์, $\pm 10\%$, 1 เฟส

แรงดันไฟออกเครื่อง : AC 220 โวลท์ 50 เฮิรท์, $\pm 10\%$, 1 เฟส **(Pure Sine Wave)**

หลอดไฟ : จ่ายหลอด LED หลอดไส้ชนิดฮาโลเจน (Halogen) หลอดฟลูออเรสเซนต์ หรือคอมแพคฟลูออเรสเซนต์ ใช้ได้ทั้งบัลลาสต์ต่อเสิร์ทพอนิกส์ และบัลลาสต์แกนเหล็ก

แบตเตอรี่ : ชนิดแบตเตอรี่แห้ง ไม่ต้องเติมน้ำกลั่นตลอดอายุการใช้งาน มาตรฐาน ISO9001, ISO14001, UL, CE

ระบบชาร์จ : ควบคุมการชาร์จด้วยระบบ Automatic solid state system และระบบชาร์จแบบแรงดันคงที่ (Constant Voltage Charge) ที่มีความแม่นยำ และมีประสิทธิภาพ

ระยะเวลาชาร์จ : 12-15 ชั่วโมง

ระบบป้องกัน : วงจรรองกันการชาร์จแบตเตอรี่เกิน (High Voltage Cut-Off) ที่เป็นสาเหตุทำให้แบตเตอรี่รวม
: วงจรรองกันการใช้แบตเตอรี่จนหมดประจุ (Low Voltage Cut-Off) ทำให้อายุแบตเตอรี่ยาวนานขึ้น
: ไฟฟ้า AC ป้องกันการลัดวงจรด้านแรงดันไฟเข้าเครื่อง
: ไฟฟ้า DC ป้องกันการลัดวงจรด้านระบบวงจรชาร์จและจ่ายโหลด
: AC input breaker เบรกเกอร์ป้องกันทางด้านแรงดันไฟเข้าเครื่อง
: AC output breaker เบรกเกอร์ป้องกันทางด้านแรงดันไฟออกเครื่อง
: ผลิตจากแผ่นเหล็ก Electro-Galvanized หนา 1.0 มิลลิเมตร พื้นเคลือบด้วยระบบ Epoxy Powder Coated and Stove Enamel ป้องกันการเกิดสนิมของโลหะได้เป็นอย่างดี

อุปกรณ์เพิ่มเติม : LCD Panel แสดงระดับแรงดันไฟฟ้าเข้าเครื่องและแรงดันไฟออก

การติดตั้ง : ติดตั้งบนพื้น

การรับประกัน : รับประกันสินค้าพร้อมแบตเตอรี่ 2 ปี

Specification

Mode of operation : Non-Maintained / Maintained

Main supply : AC 220 Volt, 50 Hz, $\pm 10\%$ Single Phase.

For Lamp : Lamp AC 220 Volt, 50 Hz, $\pm 10\%$
Pure Sine Wave.

Battery : Sealed lead acid battery
: ISO 9001, ISO 14001 and UL certified.

Charger : Solid state system automatic battery charger.
: Constant voltage charging system.

Charging time : 12-15 Hours.

Construction : Electro-Galvanized steel sheet 1 mm. with
epoxy powder and stove enamel coated
anti-rust corrosion proof.

Safety features : Automatic High-low voltage cut-off.
: AC input breaker – preventing AC Line 220 Volt
short circuit and overload.
: AC output breaker – preventing AC output
220 Volt short circuit.

Accessory : AC indicator for AC Line 220 Volt.
: Charge indicator for charge battery
: Backup indicator for inverter backup
: Fail indicator for overload system
: LCD panel